

Pflege- und Reinigungshinweise **für Vollspanntrennwände mit Melaminharzbeschichtung**

Vollspanplatten mit Melaminharzbeschichtung lassen sich leicht reinigen. Bei der Reinigung sollte beachtet werden, dass schonende Reinigungsmittel benutzt werden.

Regelmäßige Reinigung:

Die normale Pflege und Reinigung sollte mit allgemein nicht scheuernden Haushaltsreinigungsmitteln erfolgen.

Die WC-Trennwände können feucht abgewischt werden, sollten aber danach wieder trockengerieben werden.

Reinigung von starken Verschmutzungen:

Starke Verschmutzungen können mit reinem Nitro, Nitroverdünnung oder Spiritus beseitigt werden. Die WC-Trennwände danach feucht abreiben und wieder trockenreiben. Die Kanten dürfen nicht in Kontakt mit den oben genannten Reinigungsmitteln kommen, die Kante sollte mit nicht scheuernden Reinigungsmitteln behandelt werden.

Folgende Reinigungsmittel sollten nicht verwendet werden:

- **Scheuerpulver**
- **Stahlwolle**
- **Poliermittel, Wachse**
- **Bleichmittel**
- **Abflussreiniger**
- **Salzsäure**
- **Reinigungsmittel für Silber**